

DIAMUR

CONSTRUCT



DIAMUR

THE RED LABEL
QUALITÉ.SERVICE.BELGE.

QUALITÉ.

Un homme de métier préfère utiliser des produits d'une qualité irréprochable. Diamur est un label de qualité dont la réputation n'est plus à faire. Un contrôle a lieu chaque jour dans nos propres labos et nos produits sont conformes aux normes d'exigence d'une utilisation professionnelle. Notre service client est toujours prêt à donner des explications professionnelles.

SERVICE.

L'offre est grande et les possibilités sont infinies. Chez Diamur, vous pouvez toujours faire appel à des professionnels expérimentés pour vous donner des conseils sur chantier. La chaîne logistique de Diamur en Belgique nous appartient en propre, nous sommes donc en mesure de répondre à tous les besoins. Nos produits sont disponibles en stock de façon à vous servir rapidement. Vous pouvez toujours nous contacter après-vente pour obtenir plus d'informations.

BELGE.

Diamur est une entreprise familiale belge qui s'est bâtie une solide expérience dans le secteur de la construction, qui entretient un lien étroit avec les professionnels du métier et qui prouve sa position de manière innovante. Nous fabriquons nous-mêmes nos produits dans notre usine d'Anvers. Un développement de produit sur mesure pour les entrepreneurs belges. Nous garantissons des produits développés pour pouvoir être utilisés sous le climat belge.

CONTENU

- 4-5 **MAÇONNERIE TRADITIONNELLE**
- 6 **MORTIERS SPÉCIAUX**
- 7 **TECHNIQUES DE CONSTRUCTION NON TRADITIONNELLES**
- 8-9 **MORTIERS/COLLES COLORÉS**
- 10 **MAÇONNERIE DE POSE**
- 11 **MAÇONNERIE À PLEIN-BAIN**
- 12 **MORTIER DE REJOINTOIEMENT**
- 13 **TECHNIQUE DE CHIPPERFIELD**
- 14 **EFFET D'ENDUIT DE CHAUX**
- 15 **BÉTON**
- 16 **LIANTS**
- 17-18 **ADDITIFS POUR MORTIERS**
- 19 **NOTRE SERVICE**

MAÇONNERIE TRADITIONNELLE

MORTIERS DE MAÇONNERIE NON COLORÉS



Le mortier (mortier de maçonnerie standard, mortier de pose, mortier-colle, mortier de plein bain, mortier de rejointoiement) doit être adéquat ou adapté au travail de maçonnerie au niveau de :

- la méthode de traitement
- la pierre à poser (classe AI, valeur Haller) pour la maçonnerie de façade
- la couleur (aspect)
- l'adhérence
- l'aspect et l'épaisseur des joints

Un mortier sec prêt à l'emploi est le plus approprié pour répondre à toutes ces exigences et peut être adapté par Diamur si nécessaire. Les mortiers prêts à l'emploi sont conformes à ces exigences en utilisant les :

- adjuvants adéquats
- pigments
- liants adéquats ou une combinaison de ceux-ci
- sables de construction ayant les fractions de sable ou les compositions de grains adéquats



CLASSE DE RÉSISTANCE	TYPE DE PIERRE				
	BLOC EN BÉTON	IW1	IW2	IW3	IW4
M5	355N	288TZ1	355N	355N	355X
M10	265N	288TZ1	265N	265N	265X
M15	1575N	-	1575N	1575N	1575X
M20	185N	-	185N	185N	185X

Options possibles sur les mortiers

T Mortier trass	Le trass est une pierre volcanique finement moulue qui, combinée à la chaux hydratée ou au ciment, se lie aux mortiers pour former un hydrate de silicate de calcium quasiment insoluble. Cette solide propriété de liaison à la chaux garantit que la chaux libre dans le ciment a moins de risque d'être transportée en surface avec l'eau de gâchage. Cela signifie que le risque d'efflorescences de chaux gênantes est considérablement réduit. De plus, l'ajout de trass rend le mortier plus onctueux et étanche.	Disponible en M5 : 355T M10 : 265T M15 : 1575T M20 : 185T
R Mortier d'hiver	Les températures basses (<10 °C) réduisent la vitesse de réaction du ciment et ralentissent le renforcement du mortier. Il est recommandé d'utiliser un mortier d'hiver pour la maçonnerie exécutée par temps froid (entre 5 °C et 15 °C). L'utilisation d'un ciment rapide permet un durcissement rapide et une adhérence suffisante.	Disponible en M5 : 358R M10 : 268R M15 : 1578R M20 : 188R
F Mortier antigel	L'utilisation de mortier antigel permet de maçonner en période de gel (jusqu'à env. -3 °C). Pour cela, il est nécessaire de respecter quelques conditions préalables strictes. Ainsi, la température des pierres à poser et de l'eau de gâchage doit être supérieure à 0 °C et la température du mortier durant une longue période (env. 8 heures) ≥ 3 °C. De plus, la température du mortier ne peut pas descendre en-dessous de -5 °C la nuit suivante.	Disponible en M5 : 359F M10 : 269F M15 : 1579F M20 : 189F
H Adhérence améliorée	Avec certains types de briques ou de joints de maçonnerie, il peut être conseillé d'utiliser un mortier à adhérence accrue. En ajoutant un cocktail spécifique aux adjuvants, une adhérence de plus de 0,020N/mm² peut ainsi être obtenue. Bien sûr, l'adhérence exacte reste dépendante du type de pierre et du pré- et post-traitement de la maçonnerie.	

Sac

Disponible en M5: 355N
M10: 265N
M15: 1575N



Pour votre dépôt

Mortier de dépôt Un silo de dépôt est une solution prête à l'emploi pour les négociants en matériaux de construction, les petits et grands entrepreneurs, les services techniques des communes... qui ont régulièrement besoin de petites quantités de mortier prêt à l'emploi. Grâce au silo de dépôt, celui-ci est toujours à portée de main. Le mortier prêt à l'emploi vous fait gagner du temps, peut être mis en œuvre durant une journée entière, et ce, dans les quantités adéquates et sans se soucier du sable et du ciment.



Disponible en M5: 353D
Disponible en M10: 263B, 263D

MORTIERS SPÉCIAUX

Mortier zéro et mortier anti-tâches

L'utilisation de briques ZERO® et ILUZO® donne à la façade un aspect collé sans joints tout en combinant l'aisance de la maçonnerie traditionnelle. Ceci exige un mortier de très haute qualité avec une bonne mise en œuvre et adhérence. Du fait que le mortier reste subtilement visible dans le fin joint, le mortier Zéro est proposé en 7 teintes. Ainsi, vous trouverez une teinte de mortier appropriée pour chaque pierre. Ce mortier est également adéquat en tant que mortier anti-tâches.

DISPONIBILITÉ

- en silo, sac sur commande
- en 7 teintes
355ZRW - wit/blanc
355ZRC - crème
355ZRO - oranje/orange
355ZRR - rood/rouge
355ZRB - bruin/brun
355ZRG - grijs/gris
355ZRA - antraciet/anthracite



Mortier bâtard

Dans le mortier bâtard, le ciment est combiné à de la chaux éteinte et/ou hydraulique. Le ciment lui-même est hydraulique. Ceci signifie qu'il durcit au contact avec l'eau de gâchage pour devenir un produit qui est lui-même insoluble dans l'eau. Outre le ciment, la chaux assure la liaison des matières premières dans les mortiers bâtards. Un avantage important : il est plus élastique et plus facile à mettre en œuvre que le mortier ciment pur et se contracte beaucoup moins.

DISPONIBILITÉ

- en silo, sac
- M5 : 355B
• M10 : 265B



Mortier à la chaux et de rénovation

Pour les projets de rénovation, pour lesquels le caractère historique des bâtiments doit être respecté, il est fait usage de mélanges sans ciment ou avec peu de ciment. Le mortier de maçonnerie à la chaux de Diamur est l'alternative la plus courante pour un mortier de ciment normal. Le mortier de maçonnerie à la chaux de Diamur est un mélange de chaux éteinte et d'agréats sélectionnés avec un minimum de ciment. Le mortier est respirant et un peu plus flexible. Il lui faut un peu plus de temps pour durcir que le mortier de ciment, mais il peut être moulé plus longtemps, ce qui peut être un avantage. Pour les applications spécifiques, la chaux éteinte peut être remplacée par de la chaux hydraulique naturelle (NHL). Dans ce cas le mortier ne contient plus de ciment. Ce mortier NHL est principalement utilisé lors de la restauration du patrimoine historique.

DISPONIBILITÉ

- en silo, sac sur commande
- 3 teintes
Mortier à la chaux M5 : 555ALKGR - antiek grijs/gris antique
555ALKWI - antiek wit/blanc antique
555ALKGE - antiek geel/jaune antique

Mortier NHL M5 : 555NHLKGR - antiek grijs/gris antique
555NHLKWI - antiek wit/blanc antique
555NHLKGE - antiek geel/jaune antique



TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET DE COLLE NON TRADITIONNELLES



Duocol

Le mortier-colle Duocol M15 de Diamur, aussi appelé colle de blocs, est un mortier-colle blanc sec et pré-mélangé qui permet de coller le béton cellulaire ou la brique silico-calcaire (mortier de maçonnerie de type T). Il est adéquat pour le collage des blocs ou éléments en béton cellulaire ou des éléments en silico-calcaire. Et ce, tant pour les applications intérieures qu'extérieures. Le mortier-colle Duocol a une excellente adhérence et une rétention d'eau très élevée grâce à sa composition unique. Une version hiver de ce produit est également disponible, ce qui vous permet de continuer à travailler à des températures bas.

DISPONIBILITÉ

- Sacs DC15
- Sacs DC15 R (version hiver)



Mortier d'assise

Le mortier d'assise M20 de Diamur est un mortier d'assemblage à durcissement rapide qui permet de réaliser des couches d'assise à niveau sur lesquelles seront ensuite (après env. 5 heures) érigées des maçonneries (collées). Vu son adhérence améliorée, le mortier d'assise M20 de Diamur convient particulièrement pour réaliser des couches d'assise en blocs de béton cellulaire ou briques silico-calcaires, ainsi qu'en briques céramiques. Le mortier d'assise M20 de Diamur présente un durcissement accéléré, un retrait compensé et des propriétés hydrofuges.

DISPONIBILITÉ

- sacs 185KIM



MORTIERS/COLLES COLORÉS



Influence de la couleur sur la façade

La couleur et le type de rejointoiment ont une très grande influence sur l'aspect de l'habitation. Le rejointoiment représente 15 à 25 pour cent de la surface totale du mur et a donc une grande influence sur l'aspect de l'habitation. Raison de plus pour réfléchir à la couleur et au type de rejointoiment lors de la conception.

Outre les joints traditionnels avec du mortier de rejointoiment, la maçonnerie à plein-bain connaît actuellement un essor, ainsi que la maçonnerie collée. Diamur propose une gamme complète : mortiers à plein-bain, de pose et de rejointoiment, ainsi que des mortiers colles de maçonnerie.





Tout le monde y trouve son bonheur : du blanc au noir, ou toute autre couleur tendance adaptée à la brique. La gamme étendue de couleurs de Diamur est composée avec le plus grand soin et compte 22 teintes qui couvrent l'intégralité du spectre. Vous les trouverez dans l'assortiment de couleurs de Diamur. Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans notre assortiment standard ? Pas de panique, nous produisons également des « couleurs sur mesure ». Un service unique de Diamur. Ainsi, vous donnez plus que jamais une touche personnelle à votre projet.

Quelle que soit la couleur que vous choisissiez, vous êtes certain d'avoir la même qualité élevée. Nous utilisons uniquement les meilleurs pigments afin de donner un maximum de stabilité de couleur à votre travail de rejointoiment. Nous ajoutons également des inhibiteurs d'efflorescence aux mortiers colorés afin de minimiser le risque de cet effet ennuyant. Ainsi, vous êtes certain d'avoir un résultat époustouflant.

COULEURS



DIAMUR
THE RED LABEL
QUALITE.SERVICE.BELGE.

TRENDY	Diamur numéro de couleur	TIMELESS	Diamur numéro de couleur
	K650		K310
	K640		K300
	K630		K240
	K620		K230
	K610		K220
	K600		K210
	K530		K200
	K520		K130
	K510		K120
	K500		K110
	K400		K100
	K101		

Ceci est une indication, les couleurs imprimées sur papier peuvent différer de la réalité.

MAÇONNERIE À JOINTS FINS

MORTIERS ET COLLES DE POSE COLORÉS



Les mortiers à joints fins répondent à deux exigences : la maçonnerie traditionnelle avec une truelle (plus petite) et des joints fins (4 à 8 mm). Grâce à une recette adaptée, le mortier continue à contenir suffisamment d'eau pour une bonne adhérence et un durcissement correct, et les briques peuvent être logées à la perfection.

Les mortiers à joints fins donnent à la façade la même esthétique que les mortiers-colles et ils fournissent les mêmes prestations que les mortiers de maçonnerie. Ils sont uniquement disponibles en tant que mélange sec préfabriqué et existent en différentes couleurs, et ce, tant en sac qu'en silo.

L'exécution de maçonneries ayant des épaisseurs de joint inférieures à 4 mm demande une certaine faculté d'adaptation de la part des maçons. Il n'est plus fait usage d'une truelle, mais bien d'un pistolet doseur ou d'une poche à douilles spéciale. Il s'agit donc de coller et non plus de maçonner.

Les mortiers-colles de constructions répondent à cette demande. Ils sont uniquement disponibles en tant que mélange sec préfabriqué et existent en différentes couleurs, et ce, uniquement en sac.



CLASSE DE RÉSISTANCE	TYPE DE PIERRE				
	BLOC EN BÉTON	IW1	IW2	IW3	IW4
MORTIER JOINTS FINS					
M10 - SILO	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx
M10 - SAC	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx
MORTIER-COLLE					
M20 - SAC	647DBLKxxx	647DBLKxxx	647DBLKxxx	647DBLKxxx	647DBLKxxx

MAÇONNERIE À PLEIN-BAIN

MORTIERS À PLEIN-BAIN COLORÉS



La maçonnerie à plein-bain est également appelée « tout en un ». Par cette technique, les travaux de maçonnerie et de rejointoiement s'effectuent en même temps. Il s'agit d'une approche différente de la méthode classique, par laquelle on commence d'abord par maçonner le mur avant de gratter les joints pour les remplir ensuite de mortier de rejointoiement. Les briques sont maçonnées à plein-bain de mortier, ce qui signifie que tous les espaces entre les briques de parement sont remplis totalement de mortier. Une fois que le mortier a suffisamment pris, le maçon procédera immédiatement à la finition pour obtenir le type de joint souhaité. À cet effet, il pourra utiliser un fer à joints classique ou un appareil spécifique, à savoir le rouleau à joints ou « pointmaster ». Cette nouvelle façon de maçonner s'avère idéale pour des joints creux lisses et confère à la façade une allure massive. La maçonnerie à plein-bain permet d'obtenir des joints ultra durables.



CLASSE DE RÉSISTANCE	TYPE DE PIERRE				
	BLOC EN BÉTON	IW1	IW2	IW3	IW4
M10 - SILO	245DSKxxx	268DSKxxx	245DSKxxx OU 268DSKxxx	245DSKxxx	245DSKxxx
M10 - SAC	245DSKxxx	268DSKxxx	245DSKxxx OU 268DSKxxx	245DSKxxx	245DSKxxx

MORTIER DE REJOINTOIEMENT



Mortiers de rejointoiement colorés

Dans le cas de maçonnerie décorative, l'aspect de la maçonnerie est fortement influencé par le joint, à savoir :

- La couleur du joint
- L'épaisseur du joint
- Le type de joint
- La structure du joint (lisse, grossier, brossé...)

Les mortiers de rejointoiement colorés répondent à cette demande. Ils sont uniquement disponibles en tant que mélange sec préfabriqué et existent en différentes couleurs, et ce, tant en sac qu'en silo.

PRODUIT **Mortier de rejointoiement coloré VMKxxx**

EMBALLAGE Sac de **5 kg**
Sac de **25 kg**
Silo de **25 tonnes**



TECHNIQUE DE CHIPPERFIELD



La technique de Chipperfield est une finition de façade décorative nommée d'après l'architecte David Chipperfield. C'est une technique dans laquelle un mortier est appliqué sur un mur déjà construit. Ce mortier est appliqué en couche mince de manière à ce qu'une partie des briques et/ou la structure de la maçonnerie reste visible. Le mortier peut être appliquée avec une éponge, un pinceau ou une truelle. Ensuite, le mortier appliqué peut être fini de différentes manières, obtenant ainsi un aspect authentique.

Deux produits Diamur sont utilisés dans cette technique. Tout d'abord, le **mortier joints fins Diamur 248DBMK** qui s'applique avec peu de poussière et contient un cocktail d'additifs pour rendre le mortier anti-efflorescence et résistant à l'eau. Ce mortier est disponible en 23 couleurs standard et également dans notre service de couleur personnalisée. Pour faire le bon choix de couleur, il est recommandé d'appliquer un petit échantillon sur le mur. Cet échantillon peut être demandé auprès de notre service d'échantillons. Vous trouverez plus d'informations sur ce produit à la page 10.

L'**additif Diamur LB200 BOND** est ajouté à l'eau de gâchage de mortier joints fins. Cet additif assure une meilleure adhérence et convient aux surfaces les plus courantes. Vous trouverez plus d'informations sur ce produit à la page 18.



PRODUIT **Mortier joints fins 248DBMKxxx** **Additif LB200 BOND**

EMBALLAGE Sac de **25 kg** Bidon de **5 L**
Silo de **25 tonnes**



EFFET D'ENDUIT DE CHAUX



Que vous choisissiez, en tant qu'entrepreneur ou peintre, le kalei blanc standard avec son style rustique ou un look légèrement plus moderne en couleur, le kalei/ enduit à la chaux ajoute une touche de caractère.

Travailler avec l'enduit à la chaux est une ancienne technique de peinture dans laquelle un enduit à la chaux mince est étalé sur le mur, généralement de la maçonnerie, avec un pinceau ou spatule. Il est utilisé aussi bien pour les façades que pour les murs intérieurs et pour les constructions neuves comme pour les rénovations.

C'est le moyen idéal de leur fournir une couche de traitement et de finition appropriée. Le kalei constitue également un excellent support pour la finition avec une peinture à la chaux dans la couleur souhaitée.

Les produits Diamur indiqués pour cette application sont le KAL 500 à base de chaux et le CKAL 501 à base de ciment.

PRODUIT	Enduit à la chaux KAL500xxx	Enduit à base de ciment CKAL501xxx
EMBALLAGE	Sac de 25 kg	Sac de 25 kg
DESCRIPTION	Diamur KAL500 est un enduit à la chaux	Diamur CKAL501 est un enduit à base de ciment
CARACTÉRISTIQUES	• Laisse les murs respirer librement • À base de chaux, ne contient pas de ciment • Look naturel de produit de chaux • Faible teneur en poussière en sac de PE 25 kg • Pour des murs intérieurs et extérieurs • Disponible en 26 couleurs - demandez la carte des couleurs	• Protection contre les influences météorologiques • Très résistant à l'humidité • Faible teneur en poussière en sac PE de 25 kg • Pour des murs intérieurs et extérieurs • Disponible en 26 couleurs - demandez la carte des couleurs



BÉTON



Le béton est un matériau pierreux artificiel utilisé comme matériau de construction. Le béton moderne est composé de ciment et d'un ou de plusieurs matériaux additifs, tels que le sable, le gravier ou des pierres concassées. La classe de résistance du béton est une classe indiquant la résistance du béton. En outre, le béton est principalement caractérisé par le domaine d'utilisation, classe d'exposition, la classe environnementale, les classes de consistance et le diamètre maximum des granulats.

Diamur propose les types de béton les plus fréquents en silo et/ou sac. D'autres compositions sont disponibles sur commande. Pour un ancrage et une fixation rapide de poteaux et d'équipements, il est fait usage du béton à durcissement rapide Rocketfix. Celui-ci durcit en environ 15 minutes et est parfait pour une fixation, un ancrage et un lestage rapides de nombreux objets.

	C20/25	C30/37	ROCKETFIX
EMBALLAGE	Sac de 25 kg Silo de 25 tonnes	Sac de 25 kg Silo de 25 tonnes	Sac de 25 kg
PRODUIT	B25310	B37310	Rocketfix
PROPRIÉTÉS	Propriétés techniques		Propriétés spéciales
CLASSE DE RÉSISTANCE	C20/25	C30/37	• Béton à durcissement rapide • Durcissement en 15 min. • Pour la fixation, l'ancrage et le lestage rapides de : • poteaux • séchoirs • clôtures • équipements d'aires de jeux • bancs de jardin, pergolas • panneaux de signalisation
DOMAINE D'UTILISATION	OB, GB	OB, GB	
CLASSE D'ENVIRONNEMENT	E0, E1, EE1, EE2, EA1	E0, E1, EE1, EE2, EE3, EE4, ES1, ES2, ES4, EA1, EA2	
CLASSE D'EXPOSITION	X0, XC3, XD1, XF2, XA1	X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA2	
CLASSE DE CONSISTANCE	S3	S3	
GRANULAT MAX.	10 mm	10 mm	

(**) Les types de béton structurels complémentaires suivants sont également disponibles : C20/25, C25/30, C30/37, C35/45.

LIANTS



Le ciment est un liant hydraulique : la réaction chimique entre une matière inorganique finement moulue et de l'eau crée un minéral artificiel, la pierre à ciment ayant une robustesse et une stabilité exceptionnelle. Il existe différents types de ciment, indiqués par CEM I à CEM V, avec une proportion plus petite ou plus grande de ciment portland et de laitier de haut-fourneau ou de cendres volantes.

CEM I : ciment portland avec maximum 5 % de matière autre.
CEM II : différentes formes de mélange de ciment portland avec, par exemple, du schiste, des cendres volantes, du laitier de haut-fourneau... minimum 65 % de ciment portland.

Le développement de résistance du ciment est non seulement déterminée par sa composition mais également par sa finesse de broyage. Celle-ci est répartie en classe de résistance 32,5 - 42,5 - 52,5. Au sein de chaque classe de résistance, les prestations à un âge précoce déterminent la distinction entre la version « Normale » (N) et « Rapide » (R).

Outre le ciment gris traditionnel, il existe également du ciment blanc et des liants dérivés avec des propriétés spéciales (telles qu'un durcissement ultra rapide et un séchage rapide U600 CHAPCEM).

CIMENT GRIS selon la classe de résistance

CIMENT BLANC

LIANTS SPÉCIAUX



	CEM II/B-M (S-V-L) 32.5R	CEM I 52.5N	CEM II/B-L 42.5N BLANC	U600 CHAPCEM
EMBALLAGE	Sac de 25 kg	Sac de 25 kg	Sac de 5 kg Sac de 25 kg	Sac de 20 kg Silo de 20 tonnes
PRODUIT	C325	C525	C425WIT	U600 CHAPCEM
PROPRIÉTÉS				
COMPOSITION	Ciment composite portland	Ciment composite portland	Ciment portland au calcaire	Liant hydraulique
COULEUR	Gris	Gris	Blanc	Gris
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	- Multifonctionnalité - Longue ouvrabilité	- Multifonctionnalité - Classe de résistance élevée - Idéal en tant que ciment d'hiver	- Multifonctionnalité - Longue ouvrabilité	- Liant pour chape rapide - Prise rapide - Séchage rapide - Pose de carrelage rapide
APPLICATIONS	Préparation de : - mortier de maçonnerie - béton - chape - remplissage - mortier d'injection	Préparation de : - mortier de maçonnerie - mortier de rejointoiement - béton - chape - remplissage - mortier d'injection	Préparation de : - mortier de rejointoiement - béton - plâtre	Préparation de : chape à séchage rapide

ADDITIFS POUR MORTIERS

Entraîneur d'air

Diamur LA100 AIR est un entraîneur d'air puissant qui améliore la mise en œuvre des mortiers à base de ciment et offre un effet plastifiant. Le mortier durci connaît également une meilleure résistance mécanique et est plus résistant à la sollicitation du cycle de gel-dégel.

PRODUIT	LA100 AIR
DISPONIBILITÉ	Bidon de 5 L



Améliorant d'adhérence

Diamur LB200 BOND est un mélange à base de polymères. L'utilisation avec les mortiers de maçonnerie, cimentage, mortiers de plâtre, colles à carrelage ou chapes assure une meilleure adhérence, moins de perméabilité à l'eau, une augmentation de l'élasticité ainsi qu'une mise en œuvre améliorée.

PRODUIT	LB200 BOND
DISPONIBILITÉ	Bidon de 5 L



Améliorant d'adhérence - étanchéité

Diamur LB210 LATEX PLUS est un additif liquide concentré à base de polymères. L'utilisation avec les mortiers de maçonnerie, cimentage ou mortiers de plâtre assure une forte amélioration de l'adhérence, une forte hausse des propriétés d'étanchéité ainsi qu'une augmentation de l'élasticité, de la résistance à la traction et à la flexion/compression.

PRODUIT	LB210 LATEX PLUS
DISPONIBILITÉ	Bidon de 5 L



ADDITIFS POUR MORTIERS

Accélérateur - antigel

Diamur LC300 FROST est un accélérateur et antigel sans chlorure pour le béton et le mortier. Diamur LC300 FROST est principalement utilisé pour la maçonnerie et le coulage de béton par temps froid, lors de léger gel en journée ou lorsque les prévisions annoncent du gel nocturne et/ou une vague de froid. Grâce à sa composition sans chlorure, LC300 FROST peut être utilisé dans le béton armé.

PRODUIT **LC300 FROST**

DISPONIBILITÉ Bidon de **5 L**



Dissolvant résidus de ciment

Élimine les résidus de ciment ou de mortier sur diverses surfaces telles que les carrelages, les briques et le béton.

PRODUIT **LV400**

DISPONIBILITÉ Bidon de **1 L**
Bidon de **5 L**



NOTRE SERVICE



Diamur investit dans les services

Pour garantir une **livraison souple et flexible**, nous nous basons sur une combinaison de nos propres camions et de partenaires externes qui peuvent livrer n'importe où en Belgique. Livraison sur le chantier par un chariot élévateur embarqué, ou par une grue, est possible deux fois par semaine dans chaque région. Nous livrons les charges complètes en général le jour ouvrable suivant.

La **disponibilité** est également cruciale pour nos produits. En particulier pour les mortiers colorés, il arrive souvent que vers la fin du chantier, une petite quantité est disponible en quantité limitée. De tous nos produits nous gardons un stock à la fois à Anvers et aux centres de service dans les différentes provinces. Grâce au sas de nuit, vous pouvez venir chercher vos matériaux de construction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Via notre shop en ligne, disponible via le site web mais aussi via une application mobile. Vous pouvez également passer des commandes en dehors des heures de bureau.



Points de service*

Diamur Zaventem
Mercuriusstraat 26A
BE 1930 Zaventem

Diamur Ostende
Ijslandstraat 9
BE 8400 Oostende

Diamur Anvers
Kastelweg 29
BE 2030 Antwerpen

Diamur Diepenbeek
Duifhuisweg 14
BE 3590 Diepenbeek

*Le réseau de points de service est en cours d'extension.



DIAMUR

THE RED LABEL
QUALITÉ.SERVICE.BELGE.

DIAMUR NV

Zwarteweg 47 - Kade 367

BE 2030 Antwerpen

T +32 3 544 15 20

F +32 3 544 15 27

info@diamur.be

www.diamur.be



SOLUTIONS POUR

GROS-ŒUVRE ET
MAÇONNERIE

TRAVAUX DE CARRELAGE
ET DE CHAPE

JARDIN ET PAVAGE

CONSTRUCTIONS
PUBLIQUES ET
INDUSTRIELLES



DIAMUR

FLOOR



DIAMUR

CONSTRUCT



DIAMUR

TECHMIX