

DIAMUR

CONSTRUCT





DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT.SERVICE.BELGISCH.

KWALITEIT.

Een professionele vakman gebruikt graag producten van een onberispelijke kwaliteit. Diamur is een kwaliteitslabel met een jarenlang opgebouwd imago van topkwaliteit. De controle hiervan gebeurt dagelijks in onze eigen labo's. Onze producten voldoen aan de vereiste normen voor professioneel gebruik. Onze klantendienst is steeds bereikbaar voor vakkundige uitleg.

SERVICE.

Het aanbod is groot en de mogelijkheden uitgebreid. Bij Diamur kunt u beroep doen op ervaren medewerkers die u op de werf bijstaan met advies. Diamur heeft de logistieke keten in België in eigen hand, waardoor we flexibel kunnen inspelen op elke nood. Onze producten zijn beschikbaar op stock zodat u vlug bediend wordt. U kunt bij onze dienst na verkoop terecht voor alle verdere informatie.

BELGISCH.

Diamur is een Belgisch familiebedrijf dat ruime ervaring in de bouwsector opgebouwd heeft, een sterke band met de professionele vakman onderhoudt en op een innoverende manier haar positie waarmaakt. Wij produceren onze producten zelf in onze fabriek te Antwerpen. Productontwikkeling op maat van de Belgische aannemer met producten die ontwikkeld zijn voor gebruik in een Belgisch klimaat op onze eigen manier, daar staan wij garant voor.

INHOUD

- 4-5 **TRADITIONEEL METSELEN**
- 6 **SPECIALE MORTELS**
- 7 **NIET-TRADITIONELE
BOUW- EN LIJMTECHNIEKEN**
- 8-9 **GEKLEURDE
MORTELS/LIJMEN**
- 10 **DUNBEDMETSELEN**
- 11 **DOORSTRIJKMETSELEN**
- 12 **VOEGMORTEL**
- 13 **CHIPPERMORTEL**
- 14 **KALEIEN**
- 15 **BETON**
- 16 **BINDMIDDELEN**
- 17-18 **ADDITIEVEN VOOR MORTELS**
- 19 **ONZE SERVICE**

TRADITIONEEL METSELEN

ONGEKEURDE METSELMORTELS

De mortel (standaard metselmortel, dunbedmortel, lijm mortel, doorstrijkmortel, voegmortel) dient geschikt te zijn voor, dan wel aangepast te worden aan het metselwerk op het vlak van:

- de verwerkmethode
- de verwerkte steen (IW-klasse, Hallergetal) voor gevelmetselwerk
- de kleur (uiterlijk)
- de hechting
- het uiterlijk en de dikte van de voegen

Een kant-en-klare droge mortel is het meest geschikt om aan al deze eisen te voldoen en kan door Diamur indien nodig aangepast worden.

Kant-en-klare mortels voldoen aan deze eisen door gebruik te maken van:

- geschikte hulpstoffen
- pigmenten
- geschikte bindmiddelen of combinaties hiervan
- metselzand met geschikte zandfracties of korrelsamenstellingen

STERKTE KLASSE	STEENTYPE				
	BETONBLOK	IW1	IW2	IW3	IW4
M5	355N	288TZ1	355N	355N	355X
M10	265N	288TZ1	265N	265N	265X
M15	1575N	-	1575N	1575N	1575X
M20	185N	-	185N	185N	185X

Mogelijke opties op mortels

T	Trasmortel	Tras is een fijngemalen vulkanisch gesteente dat zich in mortels samen met kalkhydraat of cement bindt tot een nagenoeg onoplosbaar calciumsilicaat-hydraat. Deze sterk kalkbindende eigenschap zorgt ervoor dat de vrije kalk in cement minder mogelijkheid heeft om met het aanmaakwater naar het oppervlak getransporteerd te worden. Dat betekent dat het risico op vervelende kalk uitbloeiingen substantieel gereduceerd wordt. Toevoeging van tras maakt de mortel daarenboven smeugiger en waterdichter.	Beschikbaar in M5: 355T M10: 265T M15: 1575T M20: 185T
R	Wintermortel	Lage temperaturen (<10°C) verminderen de reactiesnelheid van cement en vertragen de sterkteopbouw van mortel. Voor het metselen in koudere omstandigheden (tussen 5°C en 15°C) is een wintermortel aangewezen. Door het gebruik van snel cement kent deze een snellere uitharding en voldoende hechting.	Beschikbaar in M5: 358R M10: 268R M15: 1578R M20: 188R
F	Antivriesmortel	Het gebruik van antivriesmortel maakt het metselen in periode van vorst (tot circa -3°C) mogelijk. Hierbij dient wel voldaan te worden aan een paar strikte randvoorwaarden. Zo moet de temperatuur van de te verwerken stenen en het aanmaakwater hoger zijn dan 0°C en temperatuur in de mortel gedurende een lange tijd (circa 8 uur) $\geq 3^{\circ}\text{C}$. Verder mag gedurende de aansluitende nacht de temperatuur in de mortel niet beneden de -5°C vallen.	Beschikbaar in M5: 359F M10: 269F M15: 1579F M20: 189F
H	Extra hechting	Bij bepaalde types stenen of metselverbanden waarin een verhoogde hechting vereist is zoals o.a. bij eco-bricks, verticaal metselwerk en claustra metselverband kan het aangewezen zijn een mortel met een verhoogde hechting te nemen. Door toevoeging van een specifieke cocktail aan hulpstoffen kan aldus een hechting van meer dan 0,25N/mm ² bekomen worden. Exacte hechting blijft uiteraard afhankelijk van type steen en de voor- en nabehandeling van het metselwerk.	Beschikbaar in M5: 355H M10: 265H M15: 1575H M20: 185H



Mortels in zakgoed

Beschikbaar in M5: 355N
 M10: 265N, 265H
 M15: 1575N

Depotmortel

Een depotsilo is een pasklare oplossing voor handelaren in bouwmaterialen, grote en kleine aannemers, technische diensten van gemeenten,... die op regelmatige basis kleinere hoeveelheden kant en klare mortel nodig hebben. Met een depotsilo is deze steeds binnen handbereik. De kant en klare mortel geeft u tijdwinst, is verwerkbaar gedurende een volledige werkdag en dit alles in de gepaste hoeveelheden en zonder rompslomp met zand en cement.

Beschikbaar in M5: 353D
 Beschikbaar in M10: 263D



SPECIALE MORTELS

Zeromortel & antismetmortel

Het gebruik van ZERO® en ILUZO® bakstenen geeft de gevel het uitzicht van een gelijmde gevel zonder voegen, en combineert dit met het gemak van traditioneel metselen. Dit vereist een hoogkwalitatieve mortel met goede verwerkbaarheid en hechting. Gezien de mortel steeds subtiel zichtbaar blijft in de dunne voeg wordt de Zeromortel aangeboden in 7 kleurtinten. Op die manier vindt je voor elke steen een passende morteltint. Deze mortel is tevens ideaal bruikbaar als antismetmortel.

BESCHIKBAARHEID

- in silo, zakgoed op bestelling
- in 7 kleurtinten
355ZRW - wit/blanc
355ZRC - crème
355ZRO - oranje/orange
355ZRR - rood/rouge
355ZRB - bruin/brun
355ZRG - grijs/gris
355ZRA - antraciet/anthracite



Bastaardmortel

Bij een bastaardmortel wordt cement gecombineerd met luchthardende en/of hydraulische kalk. Cement zelf is hydraulisch. Dit betekent dat het verhardt in contact met aanmaakwater tot een product dat zelf in water onoplosbaar is. Bij bastaardmortels zorgt, naast cement, dus ook kalk voor de binding van de grondstoffen. Een belangrijk voordeel: het is elastischer en beter verwerkbaar dan zuivere cementmortel en krimpt bovendien veel minder.

BESCHIKBAARHEID

- in silo, zakgoed
- M5: 355B
• M10: 265B



Kalk- & renovatiemortel

Voor renovatieprojecten waarbij het historisch karakter van gebouwen in stand gehouden moet worden, wordt overgeschakeld op cementarme of cementvrije mengsels. Diamur kalk metselmortel is het meest gangbare alternatief voor een gewone cementmortel. De Diamur ALK kalkmortel is een cementarme mix van luchtkalk en geselecteerde aggregaten. De mortel is ademend en iets flexibeler. Hij heeft net iets meer tijd nodig om uit te harden dan een cementmortel, maar is langer vormbaar, wat net een voordeel kan zijn. Voor specifieke toepassing kan de luchtkalk vervangen worden door natuurlijke hydraulische kalk (NHL). Deze NHL kalkmortel is cementvrij en wordt vooral gebruikt bij restauraties van het historisch patrimonium.

BESCHIKBAARHEID

- in silo, zakgoed op bestelling
- in 3 kleurtinten
Kalkmortel M5: 555ALKGR - antiek grijs/gris antique
555ALKWI - antiek wit/blanc antique
555ALKGE - antiek geel/jaune antique

NHL mortel M5: 555NHLKGR - antiek grijs/gris antique
555NHLKWI - antiek wit/blanc antique
555NHLKGE - antiek geel/jaune antique



NIET-TRADITIONELE BOUW- EN LIJMTECHNIEKEN



Duocol

Diamur lijmmortel Duocol M15, ook wel blokkenlijm genoemd, is een droge voorgemengde witte lijm-mortel voor het verlijmen van cellenbeton of kalkzandsteen (metselmortel type T). Deze is bijzonder geschikt voor het verlijmen van zowel cellenbeton blokken of elementen als kalkzandsteen blokken of elementen. Dit zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Duocol lijm-mortel heeft dankzij zijn unieke samenstelling een uitstekende hechting en een zeer hoge waterretentie. Er is tevens een winterversie beschikbaar van dit product die toelaat bij koudere temperaturen verder te werken.

BESCHIKBAARHEID

- zakgoed DC15
- zakgoed DC15R (winterversie)



Kimmortel

Diamur kimmortel M25, is een snelverhardende stelmortel voor het waterpas uitzetten van de kimlaag waarop nadien (na ca. 5 uur) (lijm)metselwerk kan worden opgetrokken. Diamur kimmortel M25 is bijzonder geschikt, gezien zijn verbeterde hechting, voor de kimlaag bestaande uit cellenbetonblokken of kalkzandsteen evenals keramische stenen. Diamur kimmortel M25 vertoont een versnelde verharding, is krimpgecompenseerd en is waterafstotend ingesteld.

BESCHIKBAARHEID

- zakgoed 185KIM



GEKLEURDE MORTELS/LIJMEN



Invloed van kleur op gevel

De kleur en het type voegwerk hebben een zeer grote invloed op het uitzicht van de woning. Het voegwerk neemt 15 tot 25% van de totale muuroppervlakte in, en heeft dus ongetwijfeld een grote invloed op het uitzicht van de woning. Reden te meer dus om bij het ontwerp al eens te denken aan de kleur en het type voegwerk.

Naast het traditioneel voegen met voegmortel kent tegenwoordig het doorstrijkmetselen evenals het dunbedmetselen en -lijmen een ware opmars. Diamur biedt een volledige gamma: zowel doorstrijk, dunbed als voegmortels, evenals dunbedlijmen.

Voor elk wat wils: van wit tot zwart, of eerder een trendy kleur die bij de steen past. Het uitgebreide Diamur gamma aan kleuren is met de meeste zorg samengesteld en bestaat uit 23 kleuren die het volledig spectrum dekken. U vindt het in het Diamur kleurassortiment. Indien u uw gading dan toch niet in ons standaardassortiment vindt? Geen paniek - wij maken ook 'kleur op maat', een unieke service van Diamur. Zo geeft u meer dan ooit een persoonlijke toets aan uw project.

Welke kleur u ook kiest, u bent altijd zeker van dezelfde hoogstaande kwaliteit. Wij gebruiken alleen de beste pigmenten, die een maximale kleurvastheid geven aan uw voegwerk. Aangekleurde mortels worden eveneens uitbloeiingsremmers toegevoegd zodat het risico op dit vervelende fenomeen geminimaliseerd wordt. Op die manier bent u steeds zeker van een verbluffend resultaat.

KLEUREN



TRENDY

Diamur
kleurnummer



K650



K640



K630



K620



K610



K600



K530



K520




K510



K500



K400



K101

TIMELESS

Diamur
kleurnummer



K310



K300



K240



K230



K220



K210



K200



K130



K120



K110



K100

Dit is slechts een indicatie. De gedrukte kleuren op papier kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het is aan te raden een kleurstaal te plaatsen op de muur.

DUNBEDMETSELEN

GEKLEURDE DUNBEDMORTELS EN LIJMEN



Dunbedmortels bieden een antwoord op twee eisen: traditioneel metselen met (kleiner) truweel en dunne voegen (4 tot 8 mm).

Door een aangepaste receptuur blijft de mortel voldoende water bevatten voor een goede hechting en verharding, en kunnen de stenen perfect worden ingevlijd.

Dunbedmortels geven de gevel dezelfde esthetiek als lijmmortels en leveren dezelfde prestaties als metselmortels. Ze bestaan enkel als prefab droge mengeling, beschikbaar in diverse kleuren, en dit zowel in zakken als silo's.

Het uitvoeren van metselwerken met voegdiktes kleiner dan 4 mm vraagt wat aanpassingsvermogen van de metselaars.

Er wordt niet meer gewerkt met een truweel maar met een speciaal doseerpistool of spuitzak. Het is dus lijmen en niet meer metselen.

Dunbed lijmmortels bieden hierop een antwoord. Ze bestaan enkel als prefab droge mengeling, beschikbaar in diverse kleuren, en dit enkel in zakken.



STERKTE KLASSE	STEENTYPE				
	BETONBLOK	IW1	IW2	IW3	IW4
DUNBEDMORTELS					
M10 - SILO	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx
M10 - ZAK	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx	248DBMKxxx
DUNBEDLIJMEN					
M20 - ZAK	647DBLKxxx	647DBLKxxx	647DBLKxxx	647DBLKxxx	647DBLKxxx

DOORSTRIJKMETSELEN

GEKLEURDE DOORSTRIJKMORTELS



Doorstrijken wordt ook wel 'meegaand voegen' genoemd. Bij deze techniek gebeurt het metselen én het voegen tegelijk. Dit is een andere aanpak dan de klassieke manier, waarbij eerst de muur gemetseld wordt, om daarna de voegen uit te schrapen en op te vullen met voegmortel. De stenen worden 'vol en zat' vermitseld, wat betekent dat alle ruimte tussen de gevelstenen volledig met mortel is opgevuld. Eenmaal de metsel specie voldoende is aangetrokken, werkt de metselaar deze onmiddellijk af tot het gewenste voegtype. Hiervoor kan hij een klassieke voegspijker gebruiken, of een speciaal apparaatje: de voegroller of 'pointmaster'. Deze nieuwe manier van metselen is ideaal voor verdiept voegwerk met gladde voeg en schenkt de gevel een massieve indruk. Met doorstrijken wordt een zeer duurzame voeg bekomen.



STERKTE KLASSE	STEENTYPE				
	BETONBLOK	IW1	IW2	IW3	IW4
M10 - SILO	245DSKxxx	268DSKxxx	245DSKxxx OF 268DSKxxx	245DSKxxx	245DSKxxx
M10 - ZAK	245DSKxxx	268DSKxxx	245DSKxxx OF 268DSKxxx	245DSKxxx	245DSKxxx

VOEGMORTEL



Gekleurde voegmortels

In het geval van decoratief metselwerk wordt het uitzicht van het metselwerk sterk beïnvloed door de voeg, met name:

- Kleur van de voeg
- Dikte van de voeg
- Voegtype
- Structuur van de voeg (glad, grof, geborsteld, ...)

Gekleurde voegmortels bieden hierop een antwoord. Ze bestaan enkel als prefab droge mengeling, beschikbaar in diverse kleuren, en dit zowel vanuit zakken als silo's.

PRODUCT

Gekleurde voegmortel
VMKxxx

VERPAKKING

5 kg zak
25 kg zak
25 ton silo



CHIPPERMORTEL



Chipperen is een decoratieve gevelafwerking genoemd naar de architect David Chipperfield. Het is een techniek waarbij men een mortel aanbrengt op een eerder gemetste muur. Deze mortel wordt aangebracht in een dunne laag zodanig dat een gedeelte van de stenen en/of de structuur van het metselwerk zichtbaar blijft. De mortel kan aangebracht worden met een spons, een borstel of een spaan. Naderhand kan de aangebrachte mortel op diverse manieren afgewerkt worden. Aldus bekomt men een authentieke uitstraling.

Bij deze techniek worden twee Diamur-producten gebruikt. Eerst en vooral de Diamur **dunbedmortel 248DBMK** die stofarm verwerkbaar is en een cocktail van additieven bevat om de mortel uitbloeiingsremmend en waterwerend te maken. Deze mortel is verkrijgbaar in 23 standaardkleuren en ook in onze 'kleur op maat'-service. Om de juiste kleurkeuze te maken, is het aangewezen een klein staal op de muur te zetten. Dat staal kan opgevraagd worden bij onze stalenservice. Meer info over dit product vindt u op pag 10.

In het aanmaakwater van de dunbedmortel wordt het Diamur **additief LB 200 BOND** opgelost. Dit additief zorgt voor een betere hechting en is geschikt voor op de meest voorkomende ondergronden. Meer info over dit product vindt u op pag 18.



PRODUCT	Dunbedmortel 248DBMKxxx	Additief LB200 BOND
VERPAKKING	25 kg zak 25 ton silo	5 L bidon



KALEIEN



Een gevel kan een totaal ander uitzicht krijgen door te kaleien. Deze oude schildertechniek houdt in dat dunne kalkpleister met een blokkwast op de muur wordt aangebracht, zowel bij gevels, binnenmuren, nieuwbouw als renovaties.

Kaleien beschermt de buitenmuren tegen weersinvloeden en camoufleert eventuele beschadigingen. Het geeft de gevel een karakteristiek uiterlijk en biedt een goede basis voor verdere afwerking met kalkverf in verschillende kleuren en effecten.

De aangewezen Diamur producten voor deze toepassing zijn KAL500 op kalkbasis en CKAL501 op cementbasis.

PRODUCT	Kalei op kalkbasis KAL500xxx	Kalei op cementbasis CKAL501xxx
VERPAKKING	25 kg zak	25 kg zak
OMSCHRIJVING	Diamur KAL500 is een kalei op kalkbasis, zonder cement	Diamur CKAL501 is een kalei op cementbasis
EIGENSCHAPPEN	• Bestand tegen elk weertype • Zeer vlot verwerkbaar • Stofarm en verpakt in PE zak • Natuurlijke uitstraling van kalkproduct • Vochtregulerend en dampdoorlatend, ecologisch • Geschikt voor zowel binnenmuren als buitengevel • Verkrijgbaar in 26 kleuren, vraag naar de kleurenkaart	• Bestand tegen elk weertype • Zeer vlot verwerkbaar • Stofarm en verpakt in PE zak • Vochtbestendig • Geschikt voor zowel binnenmuren als buitengevel • Verkrijgbaar in 26 kleuren, vraag naar de kleurenkaart



BETON



Beton is een kunstmatig steenachtig materiaal, dat als bouw materiaal wordt gebruikt. Het moderne beton is samengesteld uit het bindmiddel cement en uit een of meer toeslagmaterialen zoals zand, grind of steenslag. De betonsterkteklasse is een klasse waarin de sterkte van beton wordt uitgedrukt. Daarnaast wordt beton voornamelijk gekarakteriseerd door het gebruiksdomein, omgevingsklasse, milieuklasse, consistentieklasse en maximum diameter van de granulaten.

Diamur biedt de meest voorkomende betonsoorten aan in silo en/of zakverpakking. Andere samenstellingen zijn op bestelling beschikbaar. Voor het snel verankeren en vastzetten van palen en toestellen wordt een snelverhardend beton Rocketfix gebruikt. Deze verhardt in ca. 15 minuten en is ideaal voor het zeer snel vastzetten, verankeren en ballasten van een veelheid aan voorwerpen.



STRUCTUREEL BETON (**)

NIET-STRUCTUREEL BETON

	C20/25	C30/37	ROCKETFIX
VERPAKKING	25 kg zak 25 ton silo	25 kg zak 25 ton silo	25 kg zak
PRODUCT	B25310	B37310	Rocketfix
EIGENSCHAPPEN	Technische eigenschappen		Speciale eigenschappen
STERKTEKLASSE	C20/25	C30/37	• Snelhardend beton • Vast in 15 min. • Voor het snel vastzetten, verankeren en het ballasten van: • palen • droogmolens • afsluitingen • speeltoestellen • tuinbanken, pergola's • verkeersborden
GEBRUIKSDOMEIN	OB, GB	OB, GB	
OMGEVINGSKLASSE	E0, E1, EE1, EE2, EA1	E0, E1, EE1, EE2, EE3, EE4, ES1, ES2, ES4, EA1, EA2	
MILIEUKLASSE	X0, XC3, XD1, XF2, XA1	X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA2	
CONSISTENTIEKLASSE	S3	S3	
MAX. KORREL	10 mm	10 mm	

(**) In silo zijn volgende bijkomende soorten structureel beton tevens beschikbaar: C20/25, C25/30, C30/37, C35/45.

BINDMIDDELEN

Cement is een hydraulisch bindmiddel: uit de chemische reactie van een fijngemalen anorganische stof met water ontstaat een kunstmatig mineraal, cementsteen met uitzonderlijke sterkte en stabiliteit. Er zijn verschillende cementtypes, aangeduid met CEM I tot en met CEM V, met een kleiner of groter gehalte aan portlandcement en hoogovenslak of vliegas.

CEM I: portlandcement met maximaal 5% andere stoffen.

CEM II: allerlei mengvormen van portlandcement met bijvoorbeeld leistein, vliegas, hoogovenslak... minimaal 65% portlandcement.

De sterkteontwikkeling van een cement wordt niet alleen bepaald door de samenstelling maar ook door de maalfijnheid. Deze wordt ingedeeld in sterkteklassen 32,5 - 42,5 - 52,5. Binnen elke sterkteklasse bepalen de prestaties op jonge leeftijd het onderscheid tussen de 'Normale' (N) en de 'Snelle' (R) versie.

Naast de traditionele grijze cement bestaan ook witte cement en afgeleide bindmiddelen met speciale karakteristieken (zoals ultra snel hardend en snel drogend U600 CHAPCEM).

GRIJZE CEMENT volgens sterkteklasse

WIT CEMENT

SPECIALE BINDMIDDELEN



	CEM II/B-M (S-V-L) 32.5R	CEM I 52.5N	CEM II/B-L 42.5N WIT	U600 CHAPCEM
VERPAKKING	25 kg zak	25 kg zak	5 kg zak 25 kg zak	20 kg zak 20 ton silo
PRODUCT	C325	C525	C425WIT	U600 CHAPCEM
EIGENSCHAPPEN				
SAMENSTELLING	Portlandcomposiet-cement	Portlandcomposiet-cement	Portlandkalksteen-cement	Hydraulisch bindmiddel
KLEUR	Grijs	Grijs	Wit	Grijs
SPECIALE KENMERKEN	• Multifunctioneel • Lange verwerkingstijd	• Multifunctioneel • Hoge sterkteklasse • Ideaal als wintercement	• Multifunctioneel • Lange verwerkingstijd	• Bindmiddel voor snelchape • Snel verhardend • Snel drogend • Snel betegelbaar
TOEPASSINGEN	Bereiden van: • metselmortel • beton • chape • bezetting • injectiemortel	Bereiden van: • metselmortel • voegmortel • beton • chape • bezetting • injectiemortel	Bereiden van: • voegmortel • beton • pleister	Bereiden van: • snel drogende chape

ADDITIEVEN VOOR MORTELS

Luchtbelvormer

Diamur LA100 AIR is een sterke luchtbelvormer die de verwerkbaarheid van mortels op basis van cement verbetert en een plastificerend effect heeft. De verharde mortel kent tevens een verhoogde mechanische weerstand en is beter bestand tegen belasting door vorst-dooi cycli.

PRODUCT **LA100 AIR**

VERPAKKING **5 L** bidon



Hechtingsverbeteraar

Diamur LB200 BOND is een mengsel op basis van polymeren. Bij gebruik in metselmortels, cementeringen, pleistermortels, tegellijmen of chapes zorgt deze voor verbeterde hechting, verminderde waterdoorlaatbaarheid, verhoogde elasticiteit evenals een verbeterde verwerkbaarheid.

PRODUCT **LB200 BOND**

VERPAKKING **5 L** bidon



Hechtingsverbeteraar - waterdichting

Diamur LB210 LATEX PLUS is een geconcentreerde vloeibare hulpstof op polymeerbasis. Bij gebruik in metselmortels, cementeringen of pleistermortels zorgt deze voor sterk verbeterde hechting, sterk verhoogde waterdichtende kenmerken evenals verhoogde elasticiteit, trek- en buigtreksterkte.

PRODUCT **LB210 LATEX PLUS**

VERPAKKING **5 L** bidon



ADDITIEVEN VOOR MORTELS

Versneller - antigel

Diamur LC300 FROST is een chloridevrije versneller en antivriesmiddel voor beton en mortel. Het wordt voornamelijk gebruikt bij het metselen en betonstorten in koud weer, bij lichte vorst overdag of wanneer er nachtvorst en/of een koudegolf voorspeld wordt. Door zijn chloridevrije samenstelling mag LC300 FROST gebruikt worden bij gewapend beton.

PRODUCT **LC300 FROST**

VERPAKKING **5 L** bidon



Cementsluierverwijderaar

Verwijdert de resten van cement of mortel van verschillende oppervlakken zoals tegels, stenen en beton.

PRODUCT **LV400**

VERPAKKING **1 L** bidon
5 L bidon



ONZE SERVICE



Diamur investeert in service

Voor het verzekeren van een **vlotte levering**, doen we beroep op een combinatie van eigen vrachtwagens en externe partners die overal in België kunnen leveren. Leveren op de werf met kooiaap of kraan is sedert enkele jaren twee maal per week mogelijk in elke regio. Volle vrachten leveren we doorgaans de volgende werkdag.

Daarnaast is voor onze producten **beschikbaarheid** van cruciaal belang. Zeker voor de gekleurde mortels komt het vaak voor dat naar het einde van de werf een kleine hoeveelheid te kort is. Van al onze producten hebben wij voorraad zowel in Antwerpen als in onze servicecentra in de provincies. Hier kan afgehaald worden 24/7 door de aanwezigheid van een nachtsas. Via onze webshop, beschikbaar via de website maar ook via een mobiele app, kan u ook buiten de kantooruren bestellingen doorgeven.



Servicepunten*

Diamur Zaventem

Mercuriusstraat 26A
BE 1930 Zaventem

Diamur Oostende

Ijslandstraat 9
BE 8400 Oostende

Diamur Antwerpen

Kastelweg 29
BE 2030 Antwerpen

Diamur Diepenbeek

Duifhuisweg 14
BE 3590 Diepenbeek

*Het netwerk van servicepunten wordt nog uitgebreid.



DIAMUR

THE RED LABEL
KWALITEIT. SERVICE. BELGISCH.

DIAMUR NV

Zwarteweg 47 - Kade 367

BE 2030 Antwerpen

T +32 3 544 15 20

F +32 3 544 15 27

info@diamur.be

www.diamur.be



OPLOSSINGEN VOOR

RUWBOUW- EN
METSSELWERKEN

TEGEL- EN CHAPEWERKEN

TUIN EN BESTRATING

BURGERLIJKE- EN
INDUSTRIEBOUW



DIAMUR

FLOOR



DIAMUR

CONSTRUCT



DIAMUR

TECHMIX