

DECLARATION DES PERFORMANCES Nr. DIAMUR-0052

DOP_DIAMUR-0052_FR

1. Code d'identification unique du produit type :
Duocol DC15
2. Type, lot de production ou numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction comme demandé sous l'Article 11(4) :
M15
3. Utilisation(s) intentionnelle(s) du produit de construction, en accordance avec la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu lors de la fabrication :
Mortier colle sec, produit en usine, pour applications pour les travaux de montage en béton cellulaire et silico-calcaire
4. Nom et adresse de contact de fabricant :
Diamur N.V.
Zwarteweg 47 , Kade 367
2030 Antwerpen, België.
5. Si applicable, nom et adresse de contact du représentant autorisé pour lequel son mandat couvre les tâches spécifiées dans l'article 12(2) :
Non applicable
6. Système(s) d'évaluation et vérification de la consistance des performances du produit de construction comme établi dans l'Annexe V :
Système 2+
7. Dans le cas d'une déclaration de performance d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
EN 998-2: 2016
L'organisation de certification BE-CERT, notifié n° 0965 a réalisé selon le système 2+ l'inspection initiale de l'installation de production et de la contrôle de production, dans l'usine, et maintient, juge et évalue permanent la contrôle dans l'usine et a pour ce but donné le certificat de conformité de la contrôle de production : 0965-CPR-MM 511 .
8. Dans le cas d'une déclaration de performance d'un produit de construction pour lequel une Attestation Technique Européenne a été émise :
Non applicable

9. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression	≥ 15 MPa	EN 998-2 : 2016
Résistance au cisaillement initial	≥ 0,30 Mpa (tabelwaarde Bijlage C/valeur tabulée Annexe C) (tabelwaarde)	
Résistance au feu	Classe A1	
Taux de chlorure	< 0,1% (m/m)	
Absorption d'eau	NPD	
Perméabilité de vapeur d'eau μ	5/20 (valeur tabulée selon EN 1745)	
Conductivité thermique/densité	$\lambda_{10,sec} < 0,45 \text{ W/(m.K), P=50\%}$ $\lambda_{10,sec} < 0,49 \text{ W/(m.K), P=90\%}$ (valeur tabulée selon EN 1745)	
Durabilité	Durabilité (résistance au gel/dégel) : basée sur des expériences réelles, avec mise en œuvre qualifiée, convient pour une application en milieu agressif.	
Substances dangereuses	NPD	

NPD = No Performance Determined = Performance non déterminée

10. Les performances du produit, déclarées en rubrique 1 et 2, sont conformes les performances déclarées en point 9. Cette déclaration des performances est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant, nommé sous rubrique 4.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Antwerpen, 10-3-2020



Stefaan Van der Veken
Responsable de la qualité