

PRESTATIEVERKLARING Nr. DIAMUR-01015

DOP_DIAMUR-01015_NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
A150
2. Type-, partij of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Type C - Klasse 2FS1
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Verbeterde vervormbare snel verhardende cementgebonden tegellijm voor binnen en buiten toepassing
4. Naam en contactadres van de fabrikant:
Diamur N.V.
Zwarteweg 47 , Kade 367
2030 Antwerpen, België.
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 , vermelde taken beschrijft:
Niet van toepassing
6. Het systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
EN 12004-1:2017
Applus (Barcelona) heeft de bepaling van het producttype gemaakt op basis van testen volgens systeemtype 3 en heeft een testverslag afgegeven.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie op brand	Klasse E	EN 12004-1:2017
Initiële hechting	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechting na onderdompeling in water	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechting na veroudering bij 70°C	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechting na vorst-dooi cycli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechting na open tijd van 10 minuten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hechting na open tijd van 20 minuten	NPD	
Hechting open tijd van 30 minuten	NPD	
Hechting na 6 uren	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Verticale glijweerstand	NPD	
Dwarse vervorming	$\geq 2,5 \text{ mm}$ en $< 5 \text{ mm}$	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	

NPD = No Performance Determined = Geen prestatie bepaald

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Antwerpen, 5/3/2019



Stefaan Van der Veken
Technisch Directeur