

P800

Description du produit

Le primer Diamur P800 pour surfaces absorbantes est une dispersion acrylique sans solvant fabriquée en usine.

Applications

Le primer Diamur P800 convient à la préparation de toutes les surfaces absorbantes à l'intérieur et à l'extérieur, telles que le béton, les briques silico-calcaires, les sols en ciment et anhydrite, ainsi que le plâtre de ciment et de gypse, le béton cellulaire, les blocs de gypse, les panneaux de gypse et le multiplex imperméable. Le primer Diamur P800 réduit l'aspiration et optimise l'adhérence. Le primer Diamur P800 est prêt à l'emploi et sans solvant. Utiliser le primer Diamur P810 sur des surfaces non absorbantes, telles que les carrelages existants.

Mode d'emploi

Préparation

La surface du support doit être portante, sans fissures, stable et exempt de toute poussière, graisse et/ou de tout élément pouvant affecter négativement l'adhérence.

Traitement

Secouer le primer Diamur P800 avant utilisation et appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau (à fourrure) ou d'un pulvérisateur airless. Toujours appliquer une couche mince et uniforme.

En cas de doute, effectuez toujours un pièce d'essai ou prenez contact avec notre département de conseils techniques.

Nettoyer immédiatement les outils à l'eau (chaude) après usage.

Post-traitement

Le temps de séchage du primer est d'environ 1 à 2 heures, en fonction des conditions locales.

Consommation

La consommation dépend de l'application et est d'environ 100 à 150 ml/m².

Emballage – Stockage – Durabilité

Le produit est livré en bidons de 5 l.



Bidon
Ca. 5 l



Palette EURO
(24 x 4) x 5 l

Entreposer le produit au sec et à l'abri du gel. Non déballé, il se conserve pendant minimum 1 an après la date de production. (voir impression sur l'emballage ou le bon de livraison)

Écologie / toxicologie

En cas d'utilisation normale, le produit ne présente aucun danger pour l'homme et la nature. Vider entièrement l'emballage, faire sécher et/ou durcir les restes de produit et les transporter comme des déchets de construction normaux.



Règles de sécurité

Une fiche informative de sécurité séparée est disponible pour le produit. Veuillez consulter cette information au préalable.

Autres informations

Les informations se basent sur notre connaissance et notre expérience actuelles. Elles sont d'application sur le produit, tel que nous le livrons. Diamur fournit ces informations sans garantie et n'accepte aucune responsabilité pour un quelconque dommage pouvant être la conséquence de l'utilisation de ces informations. Ce produit est spécialement destiné aux professionnels.

Questions et conseils

N'importe quelle produit ne convient pas à n'importe quelle application. Vous pouvez demander un conseil en envoyant un e-mail à info@diamur.be. Vous pouvez également prendre contact avec notre conseiller technique pour toute question ou tout conseil professionnel.

Pour toute autre information, déclaration de prestation ou tout autre produit Diamur, n'hésitez pas à consulter notre site Web www.diamur.be.